

№ п/п	Наименование товара	Кол- во	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя
1	Парковые качели с навесом Примерный эскиз 	1	Конструктивно качели выполнены в виде 2-х опорных стоек, навесом и самих качелей. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Порошковая эмаль имеет высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид. Выступающие крепежные элементы закрыты декоративными заглушками. Торцы труб закрыты пластиковыми заглушками. Все крепежные элементы оцинкованы.
			Внешние размеры
			Длина, мм (±30 мм)
			2680
			Ширина, мм (±30 мм)
			2650
			Высота, мм (±30 мм)
			2700
			Комплектация
			Опорная стойка, шт.
			2
			Соединительная балка, шт
			1
			Навес, шт.
			1
			Качели, шт.
			1
			Опорная стойка
			Опорная стойка представляет собой металлическую конструкцию, состоящую из профильных труб с размерами профиля 80x80.
			Соединительная балка
			Соединительная балка представляет собой трубу Ф76, на концах которой, приварены фланцы, во фланцах выполнены отверстия для присоединения к опорной стойке. В середине приварены кронштейны, которые соединяются с навесом для снятия нагрузки с элемента, так же в трубе выполнены отверстия для присоединения цепей качели.
			Навес
			Навес выполнен в виде сборно-разборной конструкцией, в которую входит 4-е фермы соединенные между собой соединяющим профильными планками 25x25 мм. Все соединения выполнены через винтовой крепеж. К конструкции прикручивается монолитный поликарбонат.
			Качели
			Качели представляет собой металлическую деревянную конструкцию. Кронштейны, стоящие по бокам соединяют деревянные бруски с размерами 60x30 мм. Так же в качели сразу установлена цепь, подвес и страховочный трос для удобства монтажа к соединительной балке.