



Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. показателя	
Ворота футбольные (гандбольные) 2,0х3,0 с баскетбольным щитом ограждения предназначенного для размещения на территории парков, дворовых территориях и мест общественного отдыха или учебы с целью организации соревнований и досуга. Может эксплуатироваться круглогодично. Изделия сопровождаются паспортом, включающим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Конструктивно Изделие представляет собой сборную металлоконструкцию из стоек, перекладины и решеток. Внутренние размеры ворот 3000х2000 мм. Металлические детали должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Порошковая эмаль имеет высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид. Все крепежные элементы должны быть оцинкованы. Монтаж производится путем бетонирования стоек в грунт в колодцы глубиной не менее 1000 мм.	
Внешние размеры	
Длина, мм	3165
Ширина, 50 мм	2600
Высота, 50 мм	3940
Комплектация	
Стойки, шт.	2
Перекладина, шт.	1
Стойка задняя, шт.	2
Решетка, шт.	7
Стойка баскетбольного щита, шт.	1
Щит, шт.	1
Стойка	
Стойка (штанга ворот) представляет собой конструкцию из трубы профильной размерами 80х80 мм и толщиной стенки 3 мм. В профильной трубе заранее выполнены шестигранные отверстия для последующей установки в них	

гаечных заклепок, которые служат для дальнейшей возможности крепления секций решеток и перекладины. Длина стоек – 4700 мм. Торцы стойки закрыты пластиковыми заглушками.
Перекладина
Перекладина представляет собой конструкцию из трубы профильной размерами 80х80 мм и толщиной стенки 3 мм. К торцам приварены фланцы для крепления к стойкам. В профильной трубе заранее выполнены шестигранные отверстия для последующей установки в них гаечных заклепок, которые служат для дальнейшей возможности крепления средней стойки. Длина перекладины – 3000 мм.
Стойка задняя
Стойка задняя представляет собой конструкцию из трубы профильной размерами 80х80 мм и толщиной стенки 3 мм. В верхней части к торцу приварен фланец для крепления к перекладине и стойкам (штангам ворот). В профильной трубе заранее выполнены шестигранные отверстия для последующей установки в них гаечных заклепок, которые служат для дальнейшей возможности крепления секций решеток. Нижний торец стойки закрыт пластиковой заглушкой.
Решетки
Решетки представляют собой конструкцию из труб профильных размерами 40х25 мм и толщиной стенки 2 мм, а также из труб профильных размерами 25х25 мм и толщиной стенки 1,5 мм.
Стойка баскетбольного щита
Стойка баскетбольного щита представляют собой конструкцию из трубы профильной размерами 80х80 мм и толщиной стенки 3 мм. К торцу верхней части стойки должны быть приварены 4 прямоугольные пластины размерами не менее 180х50 мм, изготовленная из листа стального толщиной 4 мм с четырьмя отверстиями каждая. Нижний торец стойки закрыт пластиковой заглушкой.
Щит
Щит должен быть изготовлен из трехслойного двухцветного пластика ПНД, с фрезерованными линиями. Щит должен крепиться к раме стойки баскетбольного щита резьбовыми соединениями. Размер: 1800 (±10 мм) х 1050 (±10 мм), мм Кольцо должно быть изготовлено из металлической трубы диаметром не менее 26,8 мм, толщиной стенки не менее 2,8мм. Для покрытия используется экологически чистое, ударопрочное, антикоррозийное, выдерживающее широкий диапазон температур порошковое окрашивание. Диаметр (внутренний): 450(±10мм), мм Сетка - синтетическая нить
Дополнительные параметры
Предприятие изготовитель оставляет за собой право вносить корректировки в техническом исполнении изделия не влияющие на его предназначение и основные эксплуатационные характеристики.